

MURRAY[®]
Get it done. Go have fun.



2013

Acerca de Murray

Asequibles y eficaces, los cortacéspedes Murray llevan cuidando de su jardín durante más de 90 años. Hoy, como miembro de la familia Briggs & Stratton de productos motorizados para uso en exteriores, Murray se enorgullece de su marca a la que describe como el equipamiento perfecto para "cuidar el jardín y el césped de la forma más sencilla". Provisto exclusivamente de motores líderes Briggs & Stratton, Murray es perfecto para los usuarios de hoy que buscan productos fiables y de alta calidad para simplificar sus atareados estilos de vida.



MURRAY
Get it done. Go have fun.

CONTENIDO

Acéptelo, la vida es difícil. Pero cuidar de su jardín no debería serlo. Por lo que independientemente de que sea un cortacésped o un tractor cortacésped, los productos Murray están diseñados para cuidar de su jardín de forma rápida y sencilla. Así dispondrá de más tiempo para cosas más importantes... como disfrutar. Salga ahí afuera, cuide de su jardín y disfrute con Murray.

DESBROZADORA DE RUEDAS



Desbrozadora de ruedas.....4

CORTACÉSPEDES



Línea básica.....5
Línea Ultra.....8
Línea de acero..... 10

TRACTORES CORTACÉSPEDES



Rider descarga lateral 12
Tractores con descarga trasera..... 13
Tractores con descarga lateral..... 18

GIROS CERO



Giros cero 24

QUITANIEVES



Quitanieves..... 28



Motores equipados con ReadyStart®. Elimina el tener que cebar a mano o tirar del estérter antes de encender. Briggs & Stratton garantiza en todos sus ReadyStart® equipamientos la Garantía S2. Esta garantía de encendido le ofrece la tranquilidad de que el motor encenderá con dos tiradas cada vez. Para completar detalles al respecto de la garantía S2 ver www.briggsandstratton.com.

Briggs & Stratton es el mayor fabricante del mundo de motores de gasolina de cuatro tiempos enfriados por aire, destinados a equipos motorizados para uso en exteriores. Briggs & Stratton diseña, fabrica, comercializa y realiza el mantenimiento de estos productos para fabricantes de equipo original (OEMs) de todo el mundo. Además, a través de su propia filial, Briggs & Stratton Power Products Group, LLC, Briggs & Stratton es un diseñador, fabricante y distribuidor líder de generadores (portátil y auxiliar de uso doméstico), sistemas de lavado con agua a presión, equipos quitanieves, equipos para césped y jardín (cortacéspedes y tractores cortacéspedes, motocultores, astilladoras y trituradoras, sopladores y aspiradores de hojas) y accesorios utilizados en todo el mundo.



TM6000X61 DESBROZADORA DE RUEDAS

Llegue adonde las cuchillas no pueden.

La desbrozadora de ruedas de Murray es la herramienta ideal para rematar los bordes. Equipado con un motor de calidad Briggs & Stratton, la desbrozadora tiene un ancho de corte de 56 cm. Las grandes ruedas de 35.5 cm facilitan su maniobrabilidad y las empuñaduras pueden ajustarse a la altura ideal. La desbrozadora está equipada con un cojinete de bolas metálico, una cuchilla de hilo integrada y un embrague freno-cuchilla.

Las desbrozadoras Murray con ruedas de gran diámetro ofrecen una potencia de corte fiable y de alta velocidad para todo tipo de terrenos. Pero también tienen un lado más versátil y pueden cortar rápidamente el césped alrededor de los árboles, bajo las vallas o a lo largo de los senderos.

- Empuñaduras ajustables
- Cojinete de bolas metálico
- Embrague línea de corte
- Ruedas altas para maniobrar con facilidad
- Cuchilla de hilo integrada



QUICK SPECS

MODELO
TIPO DE MOTOR
ANCHO DE CORTE
RUEDAS
CUCHILLA
EMPUÑADURAS
OTRO

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

TM6000X61

Briggs & Stratton 625 Series™

56 cm / 22"

35.5 cm / 14"

Cuchilla de hilo integrada

Ajustable

Cojinete de bolas metálico, Embrague línea de corte

EM2045 LÍNEA BÁSICA



La línea básica Murray de cortacésped se presenta en todos los formatos y tamaños. Son tan fiables que usted podría llegar incluso a desear cortar el césped. Y si esto no es motivación suficiente, piense en todo el ejercicio que puede hacer.

Si busca un modelo muy básico, este cortacésped de descarga lateral será su mejor opción. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 450 Series™ y una plataforma de 51 cm. Este modelo requiere ensamblaje.

- Cebador para arrancar con facilidad
- Briggs & Stratton 450 Series™
- Descarga lateral
- 3 alturas de corte fijas



QUICK SPECS

MODELO
TIPO DE MOTOR
ANCHO DE CORTE
SISTEMA DE PROPULSIÓN
TIPO
GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)
TIPO DE AJUSTE DE ALTURA
RUEDAS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

EM2045*

Briggs & Stratton 450 Series™

51 cm / 20"

No propulsado

Descarga lateral

13 - 76

Manual, 3 posiciones

15 cm delanteras y traseras

* Disponibilidad limitada

MXTH675 LÍNEA BÁSICA

Si busca la comodidad absoluta, elegirá este hermoso cortacéspedes. Con sus grandes ruedas traseras, puede maniobrarlo fácilmente en todas las direcciones. Además, son autopropulsadas por lo que no derrochará esfuerzos a la hora de cortar el césped. La altura ideal de corte se ajusta enseguida, con un simple movimiento de la empuñadura. La plataforma de corte de 48 cm está equipada con un motor de calidad Briggs & Stratton 675ex Series™ y una bolsa de recogida de hierba con capacidad para 70 litros.



- Empuñadura plegable ergonómica
- Bolsa blanda fácilmente desmontable (70 litros)
- Transmisión trasera
- Grandes ruedas para manejarlo sin complicaciones
- Descarga lateral



QUICK SPECS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

MODELO
 TIPO DE MOTOR
 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
 ANCHO DE CORTE
 SISTEMA DE PROPULSIÓN
 TIPO
 CAPACIDAD DE LA BOLSA (LITROS)
 GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)
 ALTURAS DE CORTE
 RUEDAS
 TIPO DE AJUSTE DE ALTURA

MXTH675*
 Briggs & Stratton 675ex Series™
 ReadyStart®
 48 cm / 19"
 Autopropulsado - transmisión trasera
 Descarga trasera y lateral, recogida y triturado
 70
 20 - 80
 9
 17.5 cm delanteras / 31 cm traseras - Grandes ruedas
 Una única palanca para ajustar la altura de corte

* Disponibilidad limitada

EMP22675HW LÍNEA BÁSICA

Para jardines de mayor tamaño, Murray le ofrece la solución perfecta con el cómodo cortacésped de 55 cm. Gracias a sus ruedas altas, podrá maniobrarlo sin esfuerzo en el jardín. Equipado con un motor Briggs & Stratton 675ex Series™, el sistema de transmisión delantera permite una sencilla maniobrabilidad. Las funciones multiuso le ofrece la posibilidad de seleccionar entre embolsado para recoger la hierba cortada, triturado o una simple descarga lateral.

Con la atención que Murray presta a las opciones fáciles de usar, el cambio de recogida al triturado o a la descarga lateral se efectúa con un simple ajuste sin herramientas. Para el triturado, sólo hay que retirar el colector de hierba. Si prefiere la opción de descarga lateral, puede instalar un deflector de descarga lateral.

- Grandes ruedas para manejarlo sin complicaciones
- Bolsa blanda, fácil de retirar (88 litros)
- Empuñadura plegable
- Control de velocidad única
- Autopropulsado
- Recogedor, triturado y descarga lateral
- Ajuste sencillo de la altura de los reguladores de corte



QUICK SPECS

MODELO
 TIPO DE MOTOR
 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
 ANCHO DE CORTE
 SISTEMA DE PROPULSIÓN
 TIPO
 CAPACIDAD DE LA BOLSA (LITROS)
 GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)
 ALTURAS DE CORTE
 RUEDAS
 TIPO DE AJUSTE DE ALTURA

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

EMP22675HW*

Briggs & Stratton 675ex Series™
 ReadyStart®
 55 cm / 22"
 Autopropulsado - sistema de transmisión delantera
 Triturado, recogida, descarga lateral
 88
 35 - 105
 9
 20 cm delanteras / 31 cm traseras - Grandes ruedas
 4 ajustes de altura individuales

* Disponibilidad limitada

MXMU675 LÍNEA ULTRA

Consiga excelentes funciones a un precio increíble. Autopropulsado para un fácil manejo, este cortacésped está equipado con una cuchilla trituradora que corta el césped más rápido. Además, la durabilidad y fiabilidad están aseguradas por la plataforma de 48 cm y el potente motor Briggs & Stratton.



- Alturas de empuñaduras ajustables para mayor comodidad del usuario
- Colector de hierba de 70 litros, fácil de vaciar
- 9 alturas de corte, fácilmente ajustables
- Plataforma de corte Murray de 48 cm



READYSTART



QUICK SPECS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

MODELO	MXTH675
TIPO DE MOTOR	Briggs & Stratton 675ex Series™
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	ReadyStart®
ANCHO DE CORTE	48 cm / 19"
SISTEMA DE PROPULSIÓN	Autopropulsado
TIPO	Descarga lateral o trasera, recogida trasera y mulching
CAPACIDAD DE LA BOLSA (LITROS)	70
GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)	20 - 80
ALTURAS DE CORTE	9
RUEDAS	17.5 cm delanteras y 20 cm traseras
TIPO DE AJUSTE DE ALTURA	Una única palanca para ajustar la altura de corte

MXUA19675 / MXUA21675 LÍNEA ULTRA

Los cortacéspedes con carcasa de aluminio de Murray lo tienen todo. Autopropulsados para cortar sin esfuerzo y un parachoques delantero que permite al cortacésped resistir un impacto sin que dañe la carcasa de corte.

- Control de acelerador
- Triturado y recogedor trasero
- Ajuste sencillo de la altura de los reguladores de corte
- Parachoques delantero
- Protectores contra el desgaste
- Bolsa blanda fácilmente desmontable (con capacidad de 65 litros en MXUA19675 y de 70 litros en MXUA21675)



READY START



QUICK SPECS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

	MXUA19675	MXUA21675
MODELO	Briggs & Stratton 675ex Series™	Briggs & Stratton 675ex Series™
TIPO DE MOTOR	ReadyStart®	ReadyStart®
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	48 cm / 19"	53 cm / 21"
ANCHO DE CORTE	Autopropulsado - transmisión trasera	Autopropulsado - transmisión trasera
SISTEMA DE PROPULSIÓN	Descarga trasera y triturado	Descarga trasera y triturado
TIPO	65	70
CAPACIDAD DE LA BOLSA (LITROS)	20 - 75	25 - 76
GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)	7	7
ALTURAS DE CORTE	20 cm delanteras y traseras	20 cm delanteras y 23 cm traseras
RUEDAS	Una única palanca para ajustar la altura de corte	Una única palanca para ajustar la altura de corte
TIPO DE AJUSTE DE ALTURA		

MX18500E / MXMH19850EX LÍNEA DE ACERO

Estos dos nuevos cortacéspedes, con carcasa de corte de acero hacen que cortar el césped no sea una pesada tarea, si no que incluso resulte divertido. Ya sea que este usted cortando el césped solo 1 vez al día o 5 veces, su carcasa de corte de acero hará frente a estas tareas.

- Grandes y altas ruedas traseras para facilitar la maniobrabilidad en el modelo MXMH19850EX
- Carcasa de recogida trasera fácilmente convertible para hacer mulching (mulching kit opcional en MX18500E)
- Ajuste de alturas centralizado, 6 posiciones.
- Saco recogedor fácil de vaciar
- 70 litros de capacidad de recogida en el modelo MX18500E y 75 litros en el MXMH19850EX
- Completo manillar acolchado con espuma



MX18500E



MXMH19850EX

QUICK SPECS

MODELO
TIPO DE MOTOR
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
ENCENDIDO
ANCHO DE CORTE
SISTEMA DE PROPULSIÓN
TIPO
RODAMIENTOS
OTROS

QUICK SPECS

MX18500E

Briggs & Stratton 500e Series™

-

Manual

46 cm / 18"

Autopropulsado - transmisión trasera (3.8km/h)

Recogida, descarga trasera

Rodamientos delanteros y traseros

Mulching opcional

MXMH19850EX

Briggs & Stratton 850ex Series™ Eco Plus™

ReadyStart®

Manual

48 cm / 19"

Autopropulsado - transmisión trasera (3.8km/h)

Recogida, descarga trasera, Mulching

Rodamientos delanteros y traseros

Ruedas traseras altas

ESPECIFICACIONES

CORTACÉSPEDES

TIPO	DESBROZADORA DE RUEDAS	LÍNEA BÁSICA	LÍNEA BÁSICA	LÍNEA BÁSICA	LÍNEA ULTRA	LÍNEA ULTRA	LÍNEA DE ACERO	LÍNEA DE ACERO
MODELO	TM6000X61	EM2045*	MXTH675*	EMP22675HW*	MXMU675	MXUA19675 / MXUA21675	MX18500E	MXMH19850EX
MOTOR								
TIPO DE MOTOR	Briggs & Stratton 625 Series™	Briggs & Stratton 450 Series™	Briggs & Stratton 675ex Series™	Briggs & Stratton 675ex Series™	Briggs & Stratton 675ex Series™	Briggs & Stratton 675ex Series™	Briggs & Stratton 500e Series™	Briggs & Stratton 850ex Series™ Eco Plus™
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	-	-	Ready Start®	Ready Start®	Ready Start®	Ready Start®	Manual	Ready Start®, Manual
CILINDRO(S)	1	1	1	1	1	1	1	1
CARCASA DE CORTE								
ANCHO DE CORTE (CM)	56	51	48	55	48	48 / 53	46	48
CARCASA	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Aluminio	Acero	Acero
TIPO DE CARCASA	Cuchilla de hilo	Descarga lateral	Descarga trasera y lateral, recogida y triturado Descarga lateral	Triturado, recogida, descarga lateral y trasera	Descarga trasera y lateral, recogida y triturado Descarga lateral	Recogida y mulching	Descarga trasera y recogida trasera	Descarga trasera, recogida trasera y mulching
ALTURA DE CORTE (MM)	N.D.	13-76	20-80	35-105	20-80	20-75 / 25-76	20-90	30-95
NUMERO DE ALTURAS DE CORTE	N.D.	3	9	9	9	7	6	6
REGULACIÓN DE ALTURA DE CORTE	N.D.	3 Manual	Único	4 Individual	único	Único	Centralizada en un solo mando	Centralizada en un solo mando
SISTEMA DE CORTE	Cuchilla de hilo integrada	Standar	Uso multiple	Cuchilla ondulada con muescas	Uso multiple	Standar	Uso multiple	Uso multiple
RUEDAS								
TAMAÑO DE LA RUEDA DELANTERA (CM)	N.D.	15	17.5	20	17.5	20	18	18
TAMAÑO DE LA RUEDA TRASERA (CM)	35.5	15	31	31	20	20 / 23	20	30
TRANSMISIÓN								
TIPO DE TRANSMISIÓN	No propulsado	No propulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
DIFERENCIAL	N.D.	N.D.	Caja de cambios	Caja de cambios	Caja de cambios	Caja de cambios	Caja de cambios	Caja de cambios
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	-	N.D.	Único	Único	único	Único	Único (3.8km/h)	Único (3.8km/h)
OTRAS CARACTERÍSTICAS								
TIPO DE MANILLAR	Ajustable	Plegable	Plegable	Plegable	Ajustable	Ajuste rápido	Ajustable	Ajustable
PUNTOS DE AJUSTE DEL MANILLAR	-	N.D.	4	6	N.D.	2	3	2
PESO (KG)	-	23	36	38	32	45 / 50	35	39
CAPACIDAD DE SACO DE RECOGIDA (L)	N.D.	N.D.	70	88	70	65 / 70	70	75
ACCESORIOS								
DEFLECTOR LATERAL DE DESCARGA	N.D.	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	N.D.	N.D.
TAPON DE TRITURADO	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Opcional	Incluido

* Disponibilidad limitada

MURRAY
Get it done. Go have fun.

309007X51F RIDER DESCARGA LATERAL

Este tractor cortacéspedes compacto Murray, equipado con un sólido y silencioso motor Briggs & Stratton, le ofrece mucho confort. La posición del motor permite una visión perfecta y una espaciosa plataforma de fácil acceso. El radio de giro extremadamente ajustado le ayuda a cortar los bordes sin complicaciones, eliminando así la mayor parte de las necesidades de corte. Gracias al exclusivo sistema sin herramientas de Murray, usted podrá nivelar la plataforma de corte inmediatamente. El saco recogedor trasero opcional tiene capacidad para recoger 176 litros de hierba. Además, el tractor cortacéspedes de descarga lateral puede convertirse fácilmente en una trituradora.



Transmisión hidrostática control de cruceo.



Radio de giro (30.5 cm).



QUICK SPECS

	ESPECIFICACIONES RÁPIDAS
MODELO	309007X51F
TIPO DE MOTOR	Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series 3105
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	OHV, AVS®
CILINDRO(S)	1
ANCHO DE CORTE	76 cm / 30"
GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)	38 - 115
NÚMERO DE CUCHILLAS DE CORTE	1
TIPO DE CORTACÉSPEDES	Trituradora / Descarga lateral
TRANSMISIÓN	Hidrostática
RADIO DE GIRO (CM)	30.5
PESO (KG)	171
PESO INCLUIDO COLECTOR (KG)	190
NIVELADO DE PLATAFORMA SIN HERRAMIENTAS	Sí
ACCESORIOS	Saco de recogida

LT60RD TRACTORES CON DESCARGA TRASERA

¡Si desea recoger la hierba cortada, este es su tractor! Con descarga trasera, está equipado con una bolsa de recogida de hierba de 173 litros. Gracias a su doble dirección independiente, los esfuerzos de conducción se reducen en gran medida. Los engrasadores permiten un mantenimiento adecuado del eje delantero y, por lo tanto, una vida útil más larga. El exclusivo sistema de nivelado de la plataforma sin herramientas le permite realizar ajustes en tan sólo dos minutos. Tanto el control de altura como el mecanismo de cambios están montados en la defensa, son de fácil acceso y no le molestarán cuando esté sentado en el cómodo asiento. El diseño en peldaño es más espacioso y facilita mucho más el acceso.



QUICK SPECS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

LT60RD

Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series 4145

OHV, AVS®

1

76 cm / 30"

30 - 102

1

Colector, Descarga trasera

Manual, 5 velocidades

56.0

224

221

Sí

-

MODELO

TIPO DE MOTOR

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

CILINDRO(S)

ANCHO DE CORTE

GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)

NÚMERO DE CUCHILLAS DE CORTE

TIPO DE CORTACÉSPEDES

TRANSMISIÓN

RADIO DE GIRO (CM)

PESO (KG)

PESO INCLUIDO COLECTOR (KG)

NIVELADO DE PLATAFORMA SIN HERRAMIENTAS

ACCESORIOS

EMT17538RDF / EMT1838RDF

ACTUALIZADO



TRACTORES CON DESCARGA TRASERA

¡En todos los nuevos tractores Murray con descarga trasera encontrará lo adecuado! Incluso con el modelo básico logrará una altísima eficiencia y comodidad debido a su transmisión hidrostática, eje delantero de fundición en el modelo EMT17538RDF, la fácil conducción y cómoda palanca de vaciado de la bolsa de recogida en el lado derecho sin tener que moverse del asiento.



Su amplio recogedor de 280 litros es fácil de vaciar. El usuario puede accionar la palanca para vaciar el recogedor sin dificultad.



Su carcasa de corte de 96 cm asegura una perfecta calidad de corte. Soportes de eje de cuchilla en aluminio, equipados con robustas cuchillas de corte de acero templado.



La conexión de las cuchillas se hace de forma sencilla basta con accionar el conmutador eléctrico. Control de velocidad de cruce es de serie en el modelo EMT17538RDF.

QUICK SPECS

MODELO
ACTUALIZADO
TIPO DE MOTOR
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
CILINDROS
ANCHURA DE CORTE
ALTURA DE CORTE (MM)
NÚMERO DE CUCHILLAS DE CORTE
TIPO DE CORTACÉSPED
TRANSMISIÓN
CAPACIDAD DEL RECOGEDOR
RADIO DE GIRO (CM)
PESO (KG)
ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

EMT17538RDF

Eje delantero de fundición, control de velocidad de cruce -

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175

OHV, AVS®

1

96 cm / 38"

38 - 89

2

Recogedor, descarga trasera

Hidrostático

280 Litros

35.5

274

Kit mulching, Deflector trasero, Hoja de empuje, Quitanieves de una sola fase, Cadenas de ruedas, Contrapesos de ruedas

EMT1838RDF

Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin

OHV

2

96 cm / 38"

38 - 89

2

Recogedor, descarga trasera

Hidrostático

280 Litros

35.5

274

Kit mulching, Deflector trasero, Hoja de empuje, Quitanieves de una sola fase, Cadenas de ruedas, Contrapesos de ruedas

EMT2242RDF / EMT2642RDF

NUEVO



EMT2242RDF

TRACTORES CON DESCARGA TRASERA

La nueva línea de tractores de descarga trasera de Murray con 107 cm de ancho de corte consiste en dos modelos ideales para la recogida del césped. Ambos modelos están equipados con potentes motores Briggs & Stratton Intek™ y se caracterizan por su eje delantero de fundición para un rendimiento óptimo. Además la capacidad de sus sacos recogedores es de 350 litros.

- Motor Briggs & Stratton Intek™ Series
- Transmisión hidrostática
- 350 litros de capacidad del recogedor trasero
- 7 alturas de corte desde 3,8-8,9 cm
- Asiento fácilmente ajustable de 28 cm de respaldo
- Estrechísimo radio de giro de 36 cm
- Eje delantero de fundición
- Carcasa de corte de 107 cm y dos cuchillas
- RMO (Opción segura de corte marcha atrás)
- Control de velocidad de cruceo
- "Soportes de eje de cuchilla "heavy-duty" en aluminio"



El eje delantero está fabricado solidamente en fundición para dotarlo de extrema resistencia.



Freno de aparcamiento e interruptor de RMO (Opción segura de corte marcha atrás).



El saco recogedor de 350 litros de capacidad cuenta con una cómoda palanca en el lado derecho que permite al usuario vaciar fácilmente el recogedor sin moverse de su asiento.

QUICK SPECS

MODELO
TIPO DE MOTOR
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
CILINDROS
ANCHURA DE CORTE
ALTURA DE CORTE (MM)
NÚMERO DE CUCHILLAS DE CORTE
TIPO DE CORTACÉSPED
TRANSMISIÓN
RUEDAS DISTANCIADORAS
CAPACIDAD DEL RECOGEDOR
RADIO DE GIRO (CM)
ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

EMT2242RDF

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin

OHV, AVS®

2

107 cm / 42"

38 - 89

2

Descarga trasera

Control de tracción hidrostática por pedal

4

350

36

Kit mulching, Pala de empuje, Cadenas de ruedas,
Cadenas de ruedas, Contrapesos de ruedas

EMT2642RDF

Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin

OHV

2

107 cm / 42"

38 - 89

2

Descarga trasera

Control de tracción hidrostática por pedal

4

350

36

Kit mulching, Pala de empuje, Cadenas de ruedas,
Cadenas de ruedas, Contrapesos de ruedas

EMT125380



TRACTORES CON DESCARGA LATERAL, TRANSMISIÓN CVT

Con un sistema de corte de 2 cuchillas, amplias áreas de trabajo son rápidamente cortadas con este tractor de descarga lateral. Un gran deflector lateral dispersa la hierba uniformemente. La trituración o la recogida son dos alternativas frente a la descarga lateral. El saco recogedor opcional tiene una capacidad de 247 litros.



La solución para la tracción en los tractores del césped es la CVT Transmission. Esta Transmisión Variable Continua nos permite infinitas variaciones de velocidad.



Ajuste manual de la altura de corte:
8 posiciones.



Equipado con robusto eje delantero.



El embrague de cuchillas se activa manualmente a través de una palanca.

QUICK SPECS

MODELO
TIPO DE MOTOR
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
CILINDRO(S)
ANCHO DE CORTE
GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)
NÚMERO DE CUCHILLAS DE CORTE
TIPO DE CORTACÉSPEDES
TRANSMISIÓN
VELOCIDADES
RADIO DE GIRO (CM)
PESO (KG)
ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

EMT125380

Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series 3125

OHV, AVS®

1

96 cm / 38"

38 - 102

2

Descarga lateral

Transmisión CVT variable continua

Infinito

35.5

200

Kit Mulching, Saco de recogida doble, Paragolpes delantero, Remolque de descarga

EMT155420H



TRACTORES DE DESCARGA LATERAL, TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Este tractor de descarga lateral Murray está equipado con un sistema de transmisión hidrostática, que convierte en diversión la tarea de cortar el césped. El tractor es accionado con los pies y no es necesario cambiar de marcha ni embragar. Las 2 cuchillas de corte hacen que sea ideal para jardines más grandes. Gracias al gran deflector lateral, la hierba se dispersa uniformemente. Se puede nivelar la plataforma enseguida sin herramientas e instalar accesorios de trituración fácilmente. El típico diseño de Murray presenta controles accesibles y diseño en peldaño para subir y bajar con comodidad.

- Embrague eléctrico de cuchillas
- Transmisión hidrostática
- Controles accesibles
- Diseño en peldaño para subir y bajar sin dificultad
- Asiento confortable
- Equipado con robusto eje delantero



Embrague eléctrico para accionar las cuchillas.



Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series 4155.



Equipado con eje delantero pivotante. El eje pivota libremente mientras el tractor se trabaja en su jardín para lograr un corte excepcional.

QUICK SPECS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

EMT155420H

Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series 4155

OHV, AVS®

1

107 cm / 42"

38 - 102

2

Descarga lateral

Hidrostática

Infinito

35.5

215

Kit Mulching, Saco de recogida doble, Remolque de descarga

MODELO
TIPO DE MOTOR
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
CILINDRO(S)
ANCHO DE CORTE
GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)
NÚMERO DE CUCHILLAS DE CORTE
TIPO DE CORTACÉPESDES
TRANSMISIÓN
VELOCIDADES
RADIO DE GIRO (CM)
PESO (KG)
ACCESORIOS

EMT175460H / EMT20460H



EMT20460H

TRACTORES CON DESCARGA LATERAL TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Los tractores Murray de descarga lateral, con transmisión hidrostática automática y accionada con los pies, le harán disfrutar cortando el césped. Con 3 cuchillas de corte y una anchura de corte de 117 cm son ideales para grandes jardines. Un gran deflector lateral dispersa la hierba uniformemente. La conversión de descarga lateral a triturado se realiza rápida y fácilmente. Todos los tractores son espaciosos y de cómodo acceso. El control de altura está montado en la defensa y se puede acceder a él sin problema.

- Diseño en peldaño para subir y bajar sin dificultad.
- Cómodos asientos ajustables con respaldo.
- Gran deflector de descarga lateral con triturado o embolsado opcional.
- Control de altura de corte accesible.
- Pedal de la transmisión hidrostática fácil de usar.



Salpicadero: control de crucero y RMO (Opción de corte marcha atrás).



Gran deflector de descarga lateral y ruedas niveladoras



(Solamente EMT175460H)



QUICK SPECS

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

MODELO
TIPO DE MOTOR
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR
CILINDRO(S)
ANCHO DE CORTE
GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)
NÚMERO DE CUCHILLAS DE CORTE
TIPO DE CORTACÉSPEDES
TRANSMISIÓN
VELOCIDADES
RADIO DE GIRO (CM)
PESO (KG)
ENGRASADORES
OTROS
ACCESORIOS

EMT175460H

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175

OHV, AVS®

1

117 cm / 46"

25 - 102

3

Descarga lateral

Hidrostática

Infinito

35.5

241

Sí

Eje frontal de fundición con engrasadores.

Control de velocidad de crucero, Interruptor RMO, Embrague eléctrico.

Kit Mulching, Saco de recogida triple, Turbo Paragolpes delantero, Contrapesos, Ruedas contrapesadas, Cuchilla Dozer, Quitanieves de una fase, Cadenas para nieve, Remolque de descarga

EMT20460H

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin

OHV

2

117 cm / 46"

25 - 102

3

Descarga lateral

Hidrostática

Infinito

35.5

243

Sí

Eje frontal de fundición con engrasadores.

Control de velocidad de crucero, Interruptor RMO, Embrague eléctrico.

Kit Mulching, Saco de recogida triple, Turbo Paragolpes delantero, Contrapesos, Ruedas contrapesadas, Cuchilla Dozer, Quitanieves de una fase, Cadenas para nieve, Remolque de descarga

EZT2042F



EZT2042F

GIROS CERO

Conduzca entre obstáculos.

¿Recuerda aquellos jardines floridos y con árboles que suponían tantas dificultades para cortar el césped? No pueden suponer un problema con la velocidad de un cortacésped Murray de giro cero. Ahora puede cortar el césped con una máquina tan manejable, que los obstáculos apenas le harán reducir la velocidad. Trace curvas cerradas sin retroceder y gire 360° en torno a árboles y postes. Elija un Murray Giro cero equipado con un motor Briggs & Stratton, y disfrute así de un fin de semana más largo.

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Dos transmisiones dependientes Hydro Gear® EZT®
- Doble control de palanca para maniobrar suave y rápidamente
- Sólido bastidor de acero estampado de calibre 12, para formar una plataforma de larga duración y gran rendimiento
- Asiento de perfil bajo con reposabrazos y ajuste de cinco posiciones
- Ajuste eléctrico de la altura de corte



Como si de las prolongaciones de sus brazos se tratasen, los controles de doble palanca, suaves al tacto, le permiten deslizarse sin esfuerzo en los giros y obstáculos existentes, como un verdadero profesional.



Hemos reflexionado mucho para hacer que los controles EZT2042F vayan como un guante. Tiene el acelerador, el embrague de cuchillas y el ajuste eléctrico de la altura de corte al alcance de sus dedos.



Eje delantero de fundición.



QUICK SPECS

MODELO	
TIPO DE MOTOR	
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	
CILINDRO(S)	
ANCHO DE CORTE	
GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)	
NÚMERO DE CUCHILLAS DE CORTE	
TIPO DE CORTACÉSPEDES	
TRANSMISIÓN	
MARCHAS	
RADIO DE GIRO (CM)	
PESO (KG)	
SUSPENSIÓN	
OTRO	
ACCESORIOS	

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

EZT2042F

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
OHV
2
107 cm / 42"
38 - 95
2
Descarga lateral
Hydro Gear EZT®
Infinito
0
251
No
Eje delantero de fundición
Kit Mulching, Saco de recogida doble, Paragolpes delantero.

ESPECIFICACIONES

RAIDERS / TRACTORES / GIROS ZERO

TIPO	RIDER DESCARGA LATERAL	TRACTORES CON DESCARGA TRASERA	TRACTORES CON DESCARGA TRASERA	TRACTORES CON DESCARGA TRASERA	TRACTORES CON DESCARGA TRASERA
MODELO	309007X51F	LT60RD	EMT17538RDF	EMT1838RDF	EMT2242RDF
MOTOR					
TIPO DE MOTOR	Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series 3105	Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series 4145	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175	Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	OHV AVS®	OHV AVS®	OHV AVS®	OHV	OHV AVS®
CILINDRO(S)	1	1	1	2	2
ENCENDIDO	Encendido eléctrico	Encendido eléctrico	Encendido eléctrico	Encendido eléctrico	Encendido eléctrico
CAPACIDAD DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (LITROS)	4.2	5,3	6	6	6
TRANSMISIÓN					
TIPO	Hidrostática	Manual	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
VELOCIDAD ADELANTE (KM/H)	0-8.0	0 - 8.0	0 - 9.0	0 - 9.0	0-9.0
VELOCIDAD MARCHA ATRÁS (KM/H)	0-3.5	0 - 3.5	0 - 5.6	0 - 5.6	0-4.5
CHASIS					
BASTIDOR	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
TAMAÑO DE LA RUEDA DELANTERA (CM)	10.5 x 3.5	13 x 5	15 x 6	15 x 6	15 x 6
TAMAÑO DE LA RUEDA TRASERA (CM)	15 x 6	18 x 6.5	20 x 8	20 x 8	22 x 10
RADIO DE GIRO (CM)	30.5	56	35.5	35.5	36
REGULACIÓN ALTURA DE CORTE	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
DIMENSIONES DE LA MAQUINA					
LARGO (CM)	183	237 (Incluido recogedor)	241	241	256
ANCHO (CM)	95	97	96	96	112
ALTO (CM)	100	98	111	111	119.5
DISTANCIA ENTRE EJES (CM)	122	120	131	131	131
PESO (KG)	171	221	274	274	280
CARCASA DE CORTE					
ANCHO DE CORTE (CM)	76	76	96	96	107
PLATAFORMA DE CORTE	Carcasa suspendida del chasis	Chasis suspendido	Carcasa suspendida del chasis	Carcasa suspendida del chasis	Carcasa suspendida del chasis
CAPACIDAD DE RECOGIDA	176	173	280	280	350
ANCHO DE LA CARCASA CON DEFLECTOR SUBIDO	-	-	-	-	-
ANCHO DE LA CARCASA CON DEFLECTOR BAJADO	-	-	-	-	-
GAMA DE ALTURAS DE CORTE (MM)	38 - 115	30-102	38 - 89	38 - 89	38 - 89
CUCHILLAS	1	1	2	2	2
ACCESORIOS					
KIT DE TRITURADO	Incluido	N.D.	Opcional	Opcional	Opcional
ESCARIFICADOR	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
SACO DE RECOGIDA SENCILLO	Opcional	N.D.	Incluido	Incluido	Incluido
SACO DE RECOGIDA DOBLE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
SACO DE RECOGIDA TRIPLE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
KIT DE RUEDA GRANDE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
CUCHILLA DOZER	N.D.	N.D.	Opcional	Opcional	Opcional
QUITANIEVES	N.D.	N.D.	Opcional	Opcional	Opcional
CADENAS LLANTA	N.D.	N.D.	Opcional	Opcional	Opcional
PESOS RUEDA	N.D.	N.D.	Opcional	Opcional	Opcional

TRACTORES CON DESCARGA TRASERA	TRACTORES CON DESCARGA LATERAL	TRACTORES CON DESCARGA LATERAL	TRACTORES CON DESCARGA LATERAL	TRACTORES CON DESCARGA LATERAL	GIROS CERO
EMT2642RDF	EMT125380	EMT155420H	EMT175460H	EMT20460H	EZT2042F
Briggs & Stratton Professional Series™	Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series	Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series	Briggs & Stratton Intek™ Series	Briggs & Stratton Intek™ Series	Briggs & Stratton Intek™ Series
8260 V-Twin	3125	4155	4175	7200 V-Twin	7200 V-Twin
OHV	OHV AVS®	OHV AVS®	OHV AVS®	OHV	OHV
2	1	1	1	2	2
Encendido eléctrico	Encendido eléctrico	Encendido eléctrico	Encendido eléctrico	Encendido eléctrico	Encendido eléctrico
6	5.7	5.7	10.5	10.5	11.4
Hidrostática	CVT	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hydro Gear® EZT®
0-9.0	0 - 9.0	0 - 9.0	0 - 9.0	0 - 9.0	0 - 9.6
0-4.5	0 - 5.6	0 - 5.6	0 - 5.6	0 - 5.6	0 - 4.8
Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6	11 x 4
22 x 10	18 x 8.5	18 x 8.5	20 x 8	20 x 8	18 x 8.5
36	35.5	35.5	35.5	35.5	0
Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Eléctrico
256	178	178	180	180	190
112	90	90	98	98	107
119.5	98	98	111	111	99
131	127	127	127	127	122
280	200	215	241	243	251
107	96	107	117	117	107
Carcasa suspendida del chasis	Carcasa suspendida del chasis	Carcasa suspendida del chasis	Carcasa suspendida del chasis	Carcasa suspendida del chasis	Carcasa suspendida del chasis
350	0	0	0	0	Opcional
-	124	135	144	144	132
-	118	124	118	118	112
38 - 89	38 - 102	38 - 102	25 - 102	25 - 102	45 - 120
2	2	2	3	3	2
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Incluido	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N.D.	Opcional	Opcional	N.D.	N.D.	Opcional
N.D.	N.D.	N.D.	Opcional	Opcional	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Opcional	N.D.	N.D.	Opcional	Opcional	N.D.
Opcional	N.D.	N.D.	Opcional	Opcional	N.D.
Opcional	N.D.	N.D.	Opcional	Opcional	N.D.
Opcional	N.D.	Opcional	Opcional	Opcional	N.D.

QUITANIEVES

Desde barrer de nieve el patio trasero de su casa hasta abrir un camino hacia el garaje, existe un cómodo quitanieves Murray que con toda seguridad despejará un día invernal. Permita que su fiable quitanieves Murray le ayude a hacerlo y encima diviértase!



Una fase

La quitanieves de una sola fase equipada con un motor Briggs & Stratton 800 Snow Series™ es la máquina más adecuada para trabajos más ligeros. Esta quitanieves es ideal para la limpieza de patios, terrazas, o pequeños caminos. Es un quitanieves ligero, fácil de almacenar y sencillo de manejar. También puede limpiar a ras de suelo.



MS55800E

Características:

- Motor Briggs & Stratton 800 Snow Series™
- 22" / 55 cm Ancho de trabajo
- Sistema de accionamiento de mecanismo helicoidal
- Sistema de arranque manual
- Salida de nieve de giro de dirección manual de 220°
- Deflector de salida manual

Gama básica de doble fase

Dos modelos de quitanieves ligeros de doble etapa se pueden encontrar en la gama Murray. Ambos modelos cuentan con un potente motor Briggs & Stratton Snow Series™ y 24" / 61 cm de ancho de trabajo que los convierten en los modelos ideales para limpiar aceras y calzadas.



ML61900R

ML61750R

Características:

- Motor Briggs & Stratton 750 Snow Series™
- 24" / 61 cm ancho de trabajo
- Transmisión por discos de fricción
- Sistema de arranque manual
- Salida de nieve con giro de dirección manual de 190°
- Deflector de salida manual

ML61900R

Características:

- Motor Briggs & Stratton 900 Snow Series™
- 24" / 61 cm ancho de trabajo
- Sistema de encendido manual
- Salida de nieve con rotación a manivela a la izquierda de 190°
- Deflector de salida manual



Gama media de doble fase

El quitanieves de gama media de doble etapa con motores Snow Series™ están pensados para nieve mas pesada y abundante. Las dos unidades de esta gama están equipadas con arranque eléctrico, ideal para encender en condiciones climáticas de mucho frío.



MM691150E

MM691150E

Características:

- Motores Briggs & Stratton 1150 Snow Series™
- 27" / 69 cm ancho de trabajo
- Friction Disk drive system
- Sistema de encendido eléctrico
- 190° Salida de nieve con rotación a manivela
- Deflector de salida controlado remotamente

MM741450E

Características:

- Motor Briggs & Stratton 1450 Snow Series™
- 29" / 74 cm ancho de trabajo
- Friction Disk drive system
- Sistema de encendido eléctrico
- 190° Salida de nieve con rotación a manivela
- Deflector de salida controlado remotamente

Gama alta de doble fase

Estas quitanieves de dos fases equipadas con un robusto chasis, están propulsadas por un motor Briggs & Stratton 1650 Professional Series™. Entre sus principales características se incluye un ancho de trabajo de 76 cm y 6 velocidades adelante y 2 hacia atrás con sistema de tracción por transmisión.



MH761650SE

Características:

- Motor Briggs & Stratton 1650 Professional Series™
- 30" / 76 cm ancho de trabajo
- Sistema de tracción por transmisión
- Sistema de encendido eléctrico
- Salida de nieve con rotación eléctrica de 200°
- Deflector de salida controlado eléctricamente

ESPECIFICACIONES

QUITANIEVES



Motores Briggs & Stratton de Nieve sobresalientes en:

Motores Briggs & Stratton Snow Series (Serie especial para nieve):

Bujía de platino

Larga vida con intervalos de mantenimiento mucho mas largos

Gran capacidad

Tanque de combustible para un largo tiempo de funcionamiento y menor tiempo perdido en reabastecimiento

Potencia

Excelente relación potencia-cilindrada

Encendido

Arrancadores manuales resistentes a la congelación
Encendido electrónico para un arranque seguro en condiciones severas

Silencioso

Silencioso de acero bañado en aleación de aluminio que resiste la corrosión durante mas tiempo y produce un funcionamiento mas silencioso

Fiabilidad

Carburador perfectamente regulado, no requiere ajustar el estrangulador del aire



Motores Briggs & Stratton Professional Series™:

Tubo de drenaje de aceite flexible

Sin herramientas, se facilita el drenaje del aceite con menos engorro

Silencioso Súper Lo-Tone™ (Súper bajo-tono)

Bajísimo nivel sonoro para un funcionamiento mucho mas silencioso

Bujías de platino

Alargan la vida y los periodos de mantenimiento.

Conducto de combustible con llave de paso

Evita que el carburador se "ahogue" en el transporte

Boquilla alta para llenado de aceite

Facilita el llenado de aceite de forma mas sencilla y evita manchar el entorno

Gran capacidad del tanque de combustible

Mayor tiempo de funcionamiento y menor tiempo perdido en el reabastecimiento

Tornillo de rebobinado

Resistente y de fácil mantenimiento

Velocidad variable

Maximiza la eficiencia y proporciona la potencia en el momento justo que lo necesitas



Nombre del modelo	MS55800E
Etapa	Una fase
Categoría	
Sinfin / Impulsor	
Ancho de trabajo (limpieza)	22" (55 cm)
Altura máxima admitida	12.5" (32 cm)
Tipo de sinfin	Uretano termoplástico
Diámetro de sinfin	10" (25.4 cm)
Tipo de rodamiento del sinfin	Cojinete de bolas doble
Material de la caja de engranaje del sinfin	n/a
Diámetro del impulsor	n/a
Tipo de impulsor	n/a
Motor	
Serie de motor	Briggs & Stratton 800 Snow Series™
Cilindrada	205 cc
Tipo de motor	4-Tiempos - OHV
Sistema de encendido	Arranque manual 230V Encendido eléctrico
Capacidad de deposito de combustible	2.8L
Tipo de deposito	Nylon
Aceite de motor	0W30 Sintético
Eyector de nieve	
Tipo de eyector de nieve	Plástico
Rotación del eyector	Manual 220°
Deflector de eyector	Manual
Sistema de accionamiento	
Tipo de accionamiento	Accionamiento helicoidal
Numero de marchas	n/a
Medidas de ruedas	8"x2" (20x5 cm)
Hilo	n/a
Mandos / Controles	
Free Hand Control™ (Control Manos Libres)	n/a
Faros	n/a
Empuñaduras calefactables	n/a
Accesorios	
Cortadores de deriva	n/a
Funda de almacenamiento	n/a
Cabina de nieve	n/a

s = ransmisión
e = encendido electrónico
r = arranque manual

ML61750R	ML61900R	MM691150E	MM741450E	MH761650SE
Doble fase	Doble fase	Doble fase	Doble fase	Doble fase
Gama básica	Gama básica	Gama media	Gama media	Gama alta
24" (61 cm)	24" (61 cm)	27" (69 cm)	29" (74 cm)	30" (76 cm)
20" (51 cm)	20" (51 cm)	21" (53 cm)	21" (53 cm)	19.75" (50 cm)
Acero - con doble entrada	Acero - con doble entrada	Acero - Entallado	Acero - Entallado	Acero - Dentado
10" (25.4 cm)	10" (25.4 cm)	12" (30 cm)	12" (30 cm)	14" (36 cm)
Cojinete de plástico	Cojinete de plástico	PM Cojinete	PM Cojinete	Cojinete de plástico
Aluminio gama básica	Aluminio gama básica	Aluminio gama media	Aluminio gama media	Trabajo pesado de hierro fundido
10" (25.4 cm)	10" (25.4 cm)	12" (30 cm)	12" (30 cm)	12" (30 cm)
3 cuchillas	3 cuchillas	3 cuchillas	3 cuchillas	3 cuchillas
Briggs & Stratton 750 Snow Series™	Briggs & Stratton 900 Snow Series™	Briggs & Stratton 1150 Snow Series™	Briggs & Stratton 1450 Snow Series™	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™
163 cc	205 cc	250 cc	305 cc	342 cc
4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV
Arranque manual	Arranque manual	Arranque manual 230V Encendido eléctrico	Arranque manual 230V Encendido eléctrico	Arranque manual 230V Encendido eléctrico
3.1L	2.8L	3.0L	3.0L	3.0L
Metálico	Nylon	Nylon	Plástico	Plástico
0W30 Sintético	0W30 Sintético	0W30 Sintético	0W30 Sintético	0W30 Sintético
Plástico	Acero	Plástico	Plástico	Acero
Manual 190°	Manivela lateral izquierda 190° (3.5 Vueltas)	Eyector con manivela acoplada y giro de 190° (3.5 Vueltas)	Eyector con manivela acoplada y giro de 190° (3.5 Vueltas)	200° Eléctrico
Manual	Manual	Remoto	Remoto	Eléctrico
Disco de fricción	Disco de fricción	Disco de fricción	Disco de fricción	Transmisión
6 Velocidades adelante / 2 Atrás	6 Velocidades adelante / 2 Atrás	6 Velocidades adelante / 2 Atrás	6 Velocidades adelante / 2 Atrás	6 Velocidades adelante / 2 Atrás
13"x5" (33x13 cm)	13"x5" (33x13 cm)	15"x 5" (38x13 cm)	16"x 4.8" (41x12 cm)	16"x 6.5" (41x17 cm)
Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™
n/a	n/a	Standard	Standard	Standard
n/a	Standard	Standard	Standard	Standard
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	Opcional	Opcional	Opcional
n/a	n/a	Opcional	Opcional	Opcional
n/a	n/a	Opcional	Opcional	Opcional



Distribuido por:

Spain

GAIMA S.A
Estrada Coruña.355
27298 Ramil-Lugo
Tel: +34 982 26 42 19
Fax: +34 982 26 44 82
E-mail: gaima@gaima.net
Internet: www.gaima.net



**No todos los productos expuestos
están disponibles en su mercado.
Por favor contacte a su vendedor para
determinar los productos disponibles.**

Datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Confirman con el vendedor, pueden existir errores de imprenta.

Su distribuidor Murray tiene una línea de productos disponibles para atender sus necesidades. Murray es miembro de Briggs & Stratton Yard Power Products Group, fabricantes de una gran variedad de productos para exteriores, como cortacéspedes y tractores, productos recoger y triturar hojas y maleza así como productos para nieve todos tanto para uso particular como profesional. Hydro Gear EZT es marca de Hydro Gear INC. y esta bajo licencia. Accesorios y recambios autorizados por el fabricante y solo disponibles en distribuidores autorizados.

©2013 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC

Nos reservamos el derecho de descatálogo modelos o cambiar especificaciones sin previo aviso.

Su distribuidor mas cercano es:

www.comercialcastrelo.com

982 54 32 24

Briggs & Stratton Netherlands
P.O. BOX 12 • 6040 AA Roermond • The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83 • Fax. +31 (0)475 40 83 84
www.briggsandstratton.nl • info.nl@basco.com

01/2013 CM EUR SP

www.murray.com